

LUCES DE EMERGENCIA LED
MODELO: LT-42324B
GRADA DE PROTECCION: IP-20



Luz de emergencia 24 Led SMD, Modelo: LT-42324B

Características:

Luz de emergencia LED de doble cabezal

***Carcasa de ABS termoplástico moldeado por inyección, clasificación de inflamabilidad UL 94V-0.**

Aprobado por INDECI

FICHA TECNICA DE LUZ DE EMERGENCIA LT-42324B

Voltage de entrada	220VAC nominal (180V – 260V)
Modelo	LT-42324B
Frecuencia	50/60Hz.
Luminarias	4.8 Watts LED Ultra brillante (CE/RoHS/IP) 24 led SMD X 0.2W
Flujo luminoso	400LM
Duración	<60000 Horas
Superficie iluminada	40 m2 (ambientes interiores, pasadizos, escaleras, etc)
Autonomía	120 minutos
Batería	3.7V-1200mA - Lithium (RU, CE , TUV , ISO)
Tiempo de recargar de batería	100% en 24-48 horas
Cargador de Batería	Automático con sensor sobre carga y descarga profunda
Controles	1 pulsador Test
Indicadores luminosos	01 Alimentación LED rojo Cargador de Batería, cuando está en proceso carga
Norma de fabricación	NTP IEC60598-2-22 adaptada de la norma internacional IEC 60598-2-22
Cable de entrada	Cables de montaje interior
Fusible de protección	0.3 Amperio en entrada
Gabinete	ABS, color Blanco Marfil
Grado de protección	IP-20
Temperatura de operación	-10°C a 40°C
Dimensiones de gabinete	40cm Ancho x 11cm alto x 8cm profundidad
Peso aproximado	0.6 Kg.
Montaje	Diseñado para montarse a la pared